



Kit de colmatage pour peintre professionnel.

Application

- Repeignable après 30 minutes et spécialement conçu pour diminuer les contractions et fissurations
- Pour la finition, la réparation et le colmatage de fissures, lézardes, interstices et joints sur divers supports

Propriétés

- Repeignable rapidement (env. 30 min.)
- Formation de peau: env. 10 min. (+20°C / 65 % H.R.)
- Rétrécissement: <20 %
- En cas de déformation de 20 %, il suffit d'étaler 20 mm du kit de colmatage pour compenser 4 mm de rétrécissement/gonflement
- 99 % de capacité de rétablissement élastique en cas d'élongation de 25 %
- Allongement à la rupture: 350 (±10)

Descriptif

Kit universellement repeignable

Teintes: Blanc

Conditionnement: Cartouche (hdpe) 300 ml

Stockage: Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires : 12 mois, sous emballage fermé, entre +5°C et +25°C

Mise en œuvre

Application: manuelle ou pistolet pneumatique.

Couper le bout au format requis.

Appliquer au pistolet de manière régulière.

Lissage éventuel à l'eau.

Les crevasses profondes doivent être préalablement remplies d'un enduit ad hoc.

Nettoyage à l'eau, sitôt après application.

Température ambiante

Application entre +5°C et +32°C.

Séchage (+20°C / hygrométrie 65 %)

Repeignable : Après env. 30 minutes à la peinture à l'eau.

Après env. 2 heures à la peinture à base de solvants.

Tous les détails précités dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux.

Support

Doit être sec, propre et exempt de poussières.

Éliminer les particules de peinture instable.

Sur les supports poussiéreux et/ou farineux, il est conseillé d'appliquer un fixant pour stabiliser le support.

Indication particulière

Ne pas utiliser comme kit sanitaire.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

26-3-2019.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T